

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

00172-CPR3052011 számú

Ezen dokumentum az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU jelű 2011.március 9-i rendelet előírásai szerint került összeállításra.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Présöntött tagos alumínium radiátor az EN 442 szabvány G melléklet G2 ábrája alapján

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 305/2011/EU rendelet 11. cikk, 4. paragrafus alapján:

Modell: **Solar Super/ Solar Super Aleternum** Gyártmány /kereskedelmi név: **Fondital**

Kötéstáv (mm): **350, 500, 600, 700, 800**

Típuszám: **A terméken, illetve a csomagoláson feltüntetettek szerint.**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Fémről készült, tartós beépítésre szánt radiátorok külső hőforrásból származó 120°C alatti víz vagy gőz fűtőközzel történő helyiségfűtésre.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk szerint:

**Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikkében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az 305/2011/EU rendelet V. mellékletben szereplő rendszer vagy rendszerek:

3 rendszer alapján

7. A terméktípusok tanúsítása az EN 442 szabvány szerint történt (**3. rendszer**) az alábbi intézet által:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n°1695

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

-

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény					Harmonizált műszaki szabványok
Tűzállóság		A1					EN 442-1:2014
Veszélyes anyag kibocsátás		Nincs					
Nyomáspróba		Megfelel (2400 kPa)					
Felületi hőmérséklet		120 °C maximum, az előremenő hőmérséklet-korlátnak megfelelően					
Nyomásállóság		Megfelel (3200 kPa)					
Névleges hőleadás Wattban		Kötéstáv (mm)					
		350	500	600	700	800	
	φ 30	48,1	63,4	73,1	81	89,4	
	φ 50	94,0	124,7	143,8	160,5	177,4	
	Km	0,5571	0,7017	0,8093	0,8562	0,9368	
	n	1,3109	1,3242	1,32406	1,3378	1,3403	
Hőleadás egyéb esetekben (jelleggörbe)		φ = Km x ΔT ⁿ					
Tartósság:							
Korrózióval szembeni ellenállás		Nem jelentkezik korrózió a sópárával telített zárt kamrában eltöltött 200 h után					
Festés ellenállóképessége		Class 0					

10. Az 1. és 2. pontokban jelölt termékek megfelelnek a 9. pontban jelzett névleges műszaki tulajdonságoknak.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a gyártó nevében és részéről:
Fondital S.p.A.

Ing. Cavallini Roberto
Technical Department Manager

Vobarno, 23/09/2015.

