

Honeywell  
Szabályozástechnikai Kft.  
H-1139 Budapest,  
Petneházy utca 2-4.  
Tel.: (06 1) 451 4300  
Fax: (06 1) 451 4343



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018\_F78TS\_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**F78TS.. sorozatú karimás Honeywell visszamosatható ivóvíz szűrők**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**F78TS.. sorozatú termékek.** (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Ivóvíz hálózatok lebegő szennyeződéseinek szűrésére**

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.  
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.  
Telefon: +36 1 451 4300  
Fax: +36 1 451 4343  
Honlap: [www.honeywell.hu](http://www.honeywell.hu)

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1+ rendszer

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,  
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 1+ rendszerben és kiadta :

Megfelelőségi Tanúsítvány: 20-CPR-34-(C-14/2011)

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztály  
(cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:  
Nyilvántartásba véve: KEF-7443-1/2016

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: öntvény ház Porszórt bevonat: poliamid üzemi hőmérséklet: max 40°C üzemi nyomás: 1,5...16 bar térfogatáram 0,2 bar nyomásesésnél: DN65 – 30 m³/h DN80 – 48 m³/h DN100 – 60 m³/h DN125 – 60 m³/h	EN 1092-2  20-CPR-34-(C-14/2011)  KEF-7443-1/2016
Higiénia, egészség és környezetvédelem	kis vízmennyiséggel és szétszerelés nélkül tisztítható szűrőbetét, szabványos csatlakozó csomak	MSZ EN1717

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.

 **Honeywell Kft.**  
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4,  
Adószám: 10775682-2-41  
Céltartalék Zrt. (HUF)  
H800007-25527007  
7.

Bognár Gábor  
cégvezető