

Honeywell
Szabályozástechnikai Kft.
H-1139 Budapest,
Petneházy utca 2-4.
Tel.: (06 1) 451 4300
Fax: (06 1) 451 4343



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018_V5004_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

V5004... sorozatú menetes Honeywell Kombi-QM nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályozó szelep

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

V5004.... sorozatú termékek. (a pontos típuszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Fűtési hálózatok hidraulikai beszabályozása

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 3 rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;

(Jelenleg a meghosszabbítás folyamatban, projekt szám: É3-M342N-11952-2017)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:

Határozat: UE: A-2247/2012

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: cinkkiválás mentes sárgaréz vagy öntvény szeleptest; szelepbetét anyagai: rozsdamentes acél, műanyag és gumi membrán és EPDM o-gyűrű üzemi hőmérséklet: -10..120°C üzemi nyomás: max 16 bar térfogatóram értékek: DN15 – 45..780l/h DN20 – 100..2700l/h DN25 – 450..2700l/h DN32 – 270..6000l/h DN40 – 2700..9000l/h DN50 – 3300..20000l/h DN65 – 3000..30000l/h DN80 – 3000..30000l/h DN100 – 5500..55000l/h DN125 – 9000..90000l/h DN150 – 15000..100000l/h	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)
biztonságos használat	tisztítható és cserélhető szelepbetétes kialakítás	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.

 **Honeywell Kft.**
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.
Adószám: 10775682-2-41
Céltörzsi 7rt. (HUF)
11800007-25527007
[7]

Bognár Gábor

cégvezető