

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013.(VII.16.) kormányrendelet szerint

1. **Termék típusa:** **FLEXSEAL** fantázianevét, EPDM anyagú gumimandzsetták különböző anyagú, azonos, vagy különböző külső átmérőjű csatorna- és lefolyócsövek összekötésére max. 0,5 bar nyomásig (acél merevítőlemezzel 2 bar nyomásig).
2. **Típuszám:** XDR (DC; PC), XAC (AC; PAC), XST, XSB (SC) és XBC (BC) kialakítás, és ezt követő méretmegadás. (Pl.: XAC 320/192, ahol XAC ún. szűkítő idomot jelöl, a 320/192 pedig a két összekötendő cső legnagyobb külső átmérőjét adja meg.)
3. **Rendeltetés:** épületen belüli, épületen kívüli, talajba fektetett, bebetonozott csővezetékekre is alkalmazható. Az EPDM anyag  $-40^{\circ}\text{C}$ -tól  $+130^{\circ}\text{C}$ -ig használható, rövid ideig  $+160^{\circ}\text{C}$  hőterhelést is bír. Alkalmas minden olyan háztartási, ipari szennyvíz, ill. talajvíz gravitációs elvezetésére, amelyek az EPDM gumit nem támadják.

4. **Gyártó neve:**

**FLEXSEAL Couplings Ltd.**

Endeavour Works. Valley Park

Newlands Way

Wombweil, Barnsley S73 OUW

**FLEXSEAL GmbH**

Hessenring 31

37269 Eschwege

**Képviselő, forgalmazó neve:** NORMA-KER. Kft.

1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.

5. **Tanúsítási rendszer:** EOTA

6. **Bejelentett szervezet:** MPA NRW Dortmund vizsgálata alapján a Deutsches Institut für Bautechnik kiadta a 2017. 11. 15-ig érvényes ETA 12-0410 sz. európai Tanúsítványt.

Az üzemi gyártás-ellenőrzést az MPA NRW a DIN EN295 (4. rész) alapján félévente végzi.

7. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:** szükség szerint mellékeljük az ETA tanusítványt.
8. **Nyilatkozat:** Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

Kelt: Budapest, 2017.04.03.

Kovács István  
ügyvezető igazgató